

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)



AESUB Orange / 35ml / 400ml

Versionsnummer: GHS 1.0

Dato for udarbejdelse: 2021-01-21

AFSNIT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn	AESUB Orange / 35ml / 400ml
Registreringsnummer (REACH)	ikke relevant (blanding)
Artikelnummer	402209, 402210

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser	Belægning
Anvendelser der frarådes	Må ikke anvendes til produkter, der kommer i kontakt med fødevarer. Må ikke anvendes til private formål (husholdning).

1.3 Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Scanningspray Vertiebs GmbH
Gersdorffstr. 20a
44225 Dortmund
Tyskland

e-mail: info@aesub.com
Hjemmeside: www.aesub.com

e-mail (kompetent person)

ruhfus@aesub.com (Max Ruhfus)

1.4 Nødtelefonnummer

Nødinformationstjeneste

+49 157 57 83 155 3

Dette nummer er kun tilgængeligt i følgende åbningstider: man-
fre 08:00 - 17:00

AFSNIT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Afsnit	Fareklasse	Kategori	Fareklasse og kategori	Fareerklæring
2.3	aerosoler	1	Aerosol 1	H222, H229

For den fulde tekst af forkortelser: se AFSNIT 16.

2.2 Etiketelementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

- Signalord fare

- Piktogrammer

GHS02



Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)



AESUB Orange / 35ml / 400ml

Versionsnummer: GHS 1.0

Dato for udarbejdelse: 2021-01-21

- Faresætninger

H222	Yderst brandfarlig aerosol.
H229	Trykbeholder: Kan sprænges ved opvarmning.

- Forsigtighedsregler

P210	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211	Spray ikke mod åben ild eller anden antændelseskilde.
P251	Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P410+P412	Beskyt mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C/122 °F.

Yderligere mærkning i henhold til direktiv 75/324/EØF vedrørende aerosolbeholdere

Yderst brandfarlig. Trykbeholder: Kan sprænges ved opvarmning. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer overstiger 50 °C/122 °F.

2.3 Andre farer

Der er ingen yderligere oplysninger.

AFSNIT 3: Sammensætning/information om ingredienser

3.1 Stoffer

Ikke relevant (blanding)

3.2 Blandinger

Beskrivelse af blandingen

Farlige ingredienser i henhold til GHS				
Stoffets navn	Identifikator	Vægt%	Klassificering i henhold til GHS	Piktogrammer
butan	CAS-nr. 106-97-8 EF-nr. 203-448-7 REACH-reg.nr. 01-2119474691-32-xxxx	50 – < 75	Brandfare 1A / H220 Trykgas L / H280	
bioethanol	CAS-nr. 64-17-5 EF-nr. 200-578-6 Indeksnummer 603-002-00-5 REACH-reg.nr. 01-2119457610-43-xxxx	10 – < 25	Brandfarlig væske 2 / H225	
propan	CAS-nr. 74-98-6 EF-nr. 200-827-9 REACH-reg.nr. 01-2119486944-21-xxxx	10 – < 25	Brandfare 1A / H220 Trykgas L / H280	

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)



AESUB Orange / 35ml / 400ml

Versionsnummer: GHS 1.0

Dato for udarbejdelse: 2021-01-21

Farlige ingredienser i henhold til GHS				
Stoffets navn	Identifikator	Vægt%	Klassificering i henhold til GHS	Piktogrammer
cyclopentan	CAS-nr. 287-92-3 EF-nr. 206-016-6 Indeksnummer 601-030-00-2 REACH-reg.nr. 01-2119463053-47	5 – < 10	Brandfarlig væske 2 / H225 Akvatisk kronisk 3 / H412	
isobutan	CAS-nr. 75-28-5 EF-nr. 200-857-2 Indeksnummer 601-004-00-0 REACH-reg.nr. 01-2119485395-27-xxxx	1 – < 5	Brandfare 1A / H220 Trykgas L / H280 Akvatisk kronisk 3 / H412	 

For den fulde tekst af forkortelser: se AFSNIT 16.

AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle bemærkninger

Efterlad ikke den berørte person uden opsyn. Fjern den berørte person fra fareområdet. Hold den berørte person varm, stille og tildækket. Tag straks alt forurenede tøj af. I alle tvivlstilfælde, eller hvis symptomerne fortsætter, søg lægehjælp. Ved bevidstløshed lægges personen i stabilt sideleje. Giv aldrig noget gennem munden.

Efter indånding

Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller stoppet, skal der straks søges lægehjælp og førstehjælp iværksættes. Sørg for frisk luft.

Efter hudkontakt

Vask med rigeligt sæbe og vand. Fjern forurenede tøj. Optø frosne områder med lunkent vand. Gnid ikke det berørte område.

Efter øjenkontakt

Skyl rigeligt med rent, frisk vand i mindst 10 minutter, mens øjenlågene holdes fra hinanden. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede, og nemt at gøre. Fortsæt skylning.

Efter indtagelse

Skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Fremkald IKKE opkastning.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer og virkninger er ikke kendte til dato.

4.3 Angivelse af eventuel øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling, der er nødvendig

ingen

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)



AESUB Orange / 35ml / 400ml

Versionsnummer: GHS 1.0

Dato for udarbejdelse: 2021-01-21

AFSNIT 5: Brandbekæmpelsesforanstaltninger

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler
Vandspray, BC-pulver

Uegnede slukningsmidler
Vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter
Kulilte (CO), Kuldioxid (CO₂)

5.3 Råd til brandmandskab: Undgå at

indånde dampe i tilfælde af brand og/eller eksplosion. Koordiner brandbekæmpelsesforanstaltninger til brandomgivelserne. Lad ikke slukningsvand komme i afløb eller vandløb. Opsaml forurenede slukningsvand separat. Bekæmp branden med normale forholdsregler fra en rimelig afstand.

AFSNIT 6: Forholdsregler ved utilsigtet udslip

6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer

For ikke-akutpersonale
Følg nødprocedurer, såsom behovet for at evakuere fareområdet eller konsultere en ekspert. Flyt personer i sikkerhed.

For redningspersonale: Brug
åndedrætsværn ved eksponering for dampe/støv/spray/gasser. Personligt beskyttelsesudstyr skal anvendes, når risiciene ikke kan undgås eller begrænses tilstrækkeligt ved hjælp af tekniske kollektive beskyttelsesmidler eller ved hjælp af foranstaltninger, metoder eller procedurer for arbejdsorganisering.

6.2 Miljømæssige forholdsregler Holdes

væk fra afløb, overfladevand og grundvand. Opbevar forurenede vaskevand og bortskaf det.

6.3 Metoder og materialer til inddæmning og oprydning

Råd om, hvordan man inddæmmer et spild
Afdækning af afløb

Råd om, hvordan man rydder op efter spild

Nødvendigt udstyr til inddæmning/oprydning
Gnistfrit værktøj og udstyr, Opsamlingsbassiner til spild, Personligt beskyttelsesudstyr

Andre oplysninger vedrørende spild og udledninger
Anbring i egnede beholdere til bortskaffelse. Udluft det berørte område.

6.4 Henvisning til andre afsnit

Farlige forbrændingsprodukter: se afsnit 5. Personlige værnemidler: se afsnit 8. Uforenelige materialer: se afsnit 10.
Bortskaffelsesforskrifter: se afsnit 13.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)



AESUB Orange / 35ml / 400ml

Versionsnummer: GHS 1.0

Dato for udarbejdelse: 2021-01-21

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Anbefalinger

- Foranstaltninger til forebyggelse af brand samt aerosol- og støvdannelse

Brug lokal og generel ventilation. Brug kun i godt ventilerede områder. Undgå opvarmning over 50 °C/122 °F. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Råd om generel arbejds-hygge

Vask hænder efter brug. Spis, drik og ryg ikke i arbejdsområder. Fjern forurenet tøj og beskyttelsesudstyr, inden du går ind i områder med servering. Opbevar aldrig mad eller drikke i nærheden af kemikalier. Placer aldrig kemikalier i beholdere, der normalt bruges til mad eller drikke. Holdes væk fra mad, drikke og dyrefoder.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuelle uforeneligheder

Håndtering af tilhørende risici -

Eksplorative atmosfærer

Brug lokal og generel ventilation. Undgå opvarmning over 50 °C/122 °F. Beskyt mod sollys.

- Ætsende forhold

Beskyt mod fugt.

- Brandfarer

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Beskyt mod sollys.

Kontrol af effekter

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

Beskyt mod ekstern eksponering, såsom

Varme

- Specifikke designs til opbevaringsrum eller beholdere

- Maksimal opbevaringsperiode

Bedst før-dato

- Emballagekompatibilitet

Kun emballager, der er godkendt (f.eks. i henhold til ADR), må anvendes.

- Opbevaringsklasse (LGK) - TRGS 510

LGK 2 B (aerosoldispensere og lightere)

7.3 Specifikke slutanvendelser

Belægning

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)



AESUB Orange / 35ml / 400ml

Versionsnummer: GHS 1.0

Dato for udarbejdelse: 2021-01-21

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen)											
Land	Navn på agens CAS-nr.	Identifikation	enh	TWA [ppm]	TWA [mg/m ³]	STEL [ppm]	STEL [mg/m ³]	Loft-C [ppm]	Loft-C [mg/m ³]	Notation	Kilde
GB	butan	106-97-8 WEL	600		1.450	750	1.810				EH40/2005
GB	cycloalkaner (C5-C6)	287-92-3 WEL			1.800						EH40/2005
GB	ethanol	64-17-5 WEL	1.000		1.920						EH40/2005

Notation

Loft-C

STEL

TWA

Loftværdien er en grænseværdi, over hvilken eksponering ikke må forekomme

Grænseværdi for kortvarig eksponering: en grænseværdi, over hvilken eksponering ikke må forekomme, og som er relateret til en periode på 15 minutter (medmindre ellers angivet)

Tidsvægtet gennemsnit (langtidseksponeringsgrænse): målt eller beregnet i forhold til en referenceperiode på 8 tidsvægtede timer gennemsnit (medmindre andet er angivet)

Relevante DNEL'er for blandingens komponenter						
Stoffets navn CAS-nr.	Endpunkt	Tærskelværdi	niveau	Beskyttelsesmål, eksponeringsvej	Brugt i	Eksponeringstid
bioethanol	64-17-5	DNEL 1.900 mg/m ³ menneske,		inhalationsbaseret	arbejder (industri)	akutte - lokale virkninger
bioethanol	64-17-5	DNEL 343 mg/kg		menneske, dermal	arbejder (industri)	kroniske - systemiske effekter
bioethanol	64-17-5	DNEL 950 mg/m ³ menneske,		inhalationsbaseret	arbejder (industri)	kroniske - systemiske effekter
bioethanol	64-17-5	DNEL-værdi	87 mg/kg	menneskelig, oral	forbruger (privat husstande)	kroniske - systemiske effekter
bioethanol	64-17-5	DNEL 206 mg/kg		menneske, dermal	forbruger (privat husstande)	kroniske - systemiske effekter
bioethanol	64-17-5	DNEL 114 mg/m ³ menneske,		inhalationsbaseret	forbruger (privat husstande)	kroniske - systemiske effekter

Relevante PNEC-værdier for blandingens komponenter						
Stoffets navn CAS-nr.	Endpunkt	Tærskelværdi	niveau	Organisme	Miljøafdeling	Eksponeringstid
bioethanol	64-17-5	PNEC-værdi	0,96 mg/l	vandlevende organismer	ferskvand	kortvarig (enkeltstående tilfælde)
bioethanol	64-17-5	PNEC-værdi	0,79 mg/l	vandlevende organismer	havvand	kortvarig (enkeltstående tilfælde)
bioethanol	64-17-5	PNEC-værdi	580 mg/l	spildevandsbehandling af vandorganismer	anlæg (rensningsanlæg)	kortvarig (enkeltstående tilfælde)
bioethanol	64-17-5	PNEC-værdi	3,6 mg/kg	vandlevende organismer	ferskvandssediment	kortvarig (enkelt in-holdning)
bioethanol	64-17-5	PNEC 0,63 mg/kg landorganismer			jord	kortvarig (enkeltstående tilfælde)

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)



AESUB Orange / 35ml / 400ml

Versionsnummer: GHS 1.0

Dato for udarbejdelse: 2021-01-21

Relevante PNEC-værdier for blandingens komponenter						
Stoffets navn CAS-nr.	Endpunkt Tærskelværdi		niveau	Organisme	Miljøafdeling	Eksposeringstid
bioethanol	64-17-5	PNEC-værdi	2,75 mg/l	vandlevende organismer	vand	intermitterende frigivelse

8.2 Eksponeringskontrol

Passende tekniske kontroller

Generel ventilation.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger (personligt beskyttelsesudstyr)

Personlige værnemidler skal anvendes, når risici ikke kan undgås eller begrænses tilstrækkeligt ved hjælp af tekniske kollektive beskyttelsesmidler eller ved hjælp af foranstaltninger, metoder eller procedurer til arbejdsorganisering.

Øjen-/ansigtsbeskyttelse

Brug øjen-/ansigtsbeskyttelse.

Hudbeskyttelse

- Håndbeskyttelse

Butylgummi; Lagtykkelse: 0,7 mm; Gennemtrængningstid: 240 min. Til særlige formål anbefales det at kontrollere kemikaliebestandigheden af de ovennævnte beskyttelseshandsker sammen med leverandøren af disse handsker. Kontroller tæthed/ uigennemtrængelighed før brug. Brug ikke handsker i nærheden af roterende maskiner eller værktøj.

- Andre beskyttelsesforanstaltninger

Tag perioder med restitution for at genopbygge huden. Forebyggende hudbeskyttelse (barrierecremer/salver) anbefales. Vask hænderne grundigt efter håndtering.

Åndedrætsværn

[Ved utilstrækkelig ventilation] skal der bæres åndedrætsværn. Type: ABEK-P2 (kombinerede filtre mod gasser, dampe og partikler, farvekode: Brun/Grå/Gul/Grøn/Hvid).

Begrænsning af miljøeksposering

Bortskaffelse via spildevandsanlæg er generelt ikke tilladt.

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Information om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand	flydende, fast, gasformig (sprayaerosol)
Farve	ikke bestemt
Lugt	karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt	ikke bestemt
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogeinterval	-161,5 °C ved 1.013 hPa
Brandbarhed	brandfarlig aerosol i overensstemmelse med GHS-kriterierne
Nedre og øvre eksplosionsgrænse	2,5 vol% - 15 vol%
Flammepunkt	-88,6 °C ved 1.013 hPa beregnet værdi, der refererer til en komponent i blandingen
Selvantændelsestemperatur	287 °C (selvantændelsestemperatur (væsker og gasser))
Nedbrydningstemperatur	ikke relevant

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)



AESUB Orange / 35ml / 400ml

Versionsnummer: GHS 1.0

Dato for udarbejdelse: 2021-01-21

pH (værdi)	ikke relevant ikke fastlagt
Kinematisk viskositet	ikke relevant
Opløselighed(er)	ikke bestemt
Fordelingskoefficient	
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logaritmisk værdi)	disse oplysninger er ikke tilgængelige
Damptryk	57,26 hPa ved 19,6 °C
Densitet og/eller relativ densitet	
Tæthed	ikke bestemt
Partikelegenskaber	ingen data tilgængelige
Nedbrydningsstemperatur	ikke bestemt
9.2 Andre oplysninger	92,99 vægtprocent af indholdet er brandfarligt
Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser	
Aerosoler	
- Komponenter (brandfarlige)	92,99 %
Andre sikkerhedsegenskaber	der er ingen yderligere oplysninger

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Vedrørende uforenelighed: se nedenfor "Forhold, der skal undgås" og "Uforenelige materialer". Blandingen indeholder reaktive stoffer. Risiko for antændelse.

10.2 Kemisk stabilitet

Se nedenfor "Forhold, der skal undgås".

10.3 Mulighed for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgås

Spray ikke mod åben ild eller anden antændelseskilde. Holdes væk fra varme.

Tips til at forhindre brand eller eksplosion

Beskyt mod sollys.

10.5 Uforenelige materialer

Oxiderende stoffer

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Rimeligt forventede farlige nedbrydningsprodukter produceret som følge af brug, opbevaring, spild og opvarmning er ikke kendt. Farlige forbrændingsprodukter: se afsnit 5.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)



AESUB Orange / 35ml / 400ml

Versionsnummer: GHS 1.0

Dato for udarbejdelse: 2021-01-21

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Testdata er ikke tilgængelige for den komplette blanding.

Klassificeringsprocedure

Metoden til klassificering af blandingen er baseret på blandingens ingredienser (additivetsformel).

Klassificering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)

Akut toksicitet

Må ikke klassificeres som akut giftig.

Hudætsning/irritation

Må ikke klassificeres som ætsende/irriterende for huden.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Må ikke klassificeres som alvorligt skadelig for øjet eller øjenirriterende.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Må ikke klassificeres som et respiratorisk eller hudsensibiliserende stof.

Kimcellemutagenicitet

Må ikke klassificeres som kimcellemutagen.

Kræftfremkaldende egenskaber

Må ikke klassificeres som kræftfremkaldende.

Reproduktionstoksicitet

Må ikke klassificeres som reproduktionstoksisk.

Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering

Må ikke klassificeres som et specifikt målorgantoksisk stof (enkelt eksponering).

Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering

Må ikke klassificeres som et specifikt målorgantoksisk stof (gentagen eksponering).

Aspirationsfare

Må ikke klassificeres som værende farligt ved aspiration.

11.2 Oplysninger om andre farer

Der er ingen yderligere oplysninger.

AFSNIT 12: Økologiske oplysninger

12.1 Toksicitet

Må ikke klassificeres som farlig for vandmiljøet.

Akut akvatisk toksicitet af blandingens komponenter					
Stoffets navn	CAS-nr.	Endepunkt	Værdi	Arter	Eksponering tid
butan	106-97-8	LC50	27,98 mg/l	fisk	96 timer
butan	106-97-8	EC50	7,71 mg/l	alger	96 timer

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)



AESUB Orange / 35ml / 400ml

Versionsnummer: GHS 1.0

Dato for udarbejdelse: 2021-01-21

Akut akvatisk toksicitet af blandingens komponenter					
Stoffets navn	CAS-nr.	Endepunkt	Værdi	Arter	Eksposering tid
bioethanol	64-17-5	LC50	14,2 g /l	fisk	96 timer
bioethanol	64-17-5	EC50	12,9 g /l	fisk	96 timer
propan	74-98-6	LC50	27,98 mg/l	fisk	96 timer
propan	74-98-6	EC50	7,71 mg/l	alger	96 timer
isobutan	75-28-5	LC50	49,9 mg/l	fisk	96 timer
isobutan	75-28-5	EC50	19,37 mg/l	alger	96 timer

Akvatisk toksicitet (kronisk) af blandingens komponenter					
Stoffets navn	CAS-nr.	Endepunkt	Værdi	Arter	Eksposering tid
bioethanol	64-17-5	LC50	>0,08 mg/l	fisk	42 dage
bioethanol	64-17-5	EC50	22,6 g /l	alger	10 dage
bioethanol	64-17-5	ErC50	675 mg/l	alger	4 dage

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Data er ikke tilgængelige.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Data er ikke tilgængelige.

Bioakkumuleringspotentiale af blandingens komponenter				
Stoffets navn	CAS-nr.	BCF	Log KOW	BOD5/COD
butan	106-97-8		1,09 (pH-værdi: 7, 20 °C)	
bioethanol	64-17-5		-0,35 (pH-værdi: 7,4, 24 °C)	
propan	74-98-6		1,09 (pH-værdi: 7, 20 °C)	
isobutan	75-28-5		1,09 (pH-værdi: 7, 20 °C)	

12.4 Mobilitet i jord

Data er ikke tilgængelige.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Data er ikke tilgængelige.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Oplysninger om denne ejendom er ikke tilgængelige.

12.7 Andre bivirkninger

Data er ikke tilgængelige.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)



AESUB Orange / 35ml / 400ml

Versionsnummer: GHS 1.0

Dato for udarbejdelse: 2021-01-21

AFSNIT 13: Bortskaffelsesovervejelser

13.1 Affaldsbehandlingsmetoder

Bortskaffelse via spildevandsanlæg er generelt ikke tilladt.

Oplysninger vedrørende spildevandsbortskaffelse

Må ikke tømmes i afløb. Undgå udledning til miljøet. Se særlige instruktioner/sikkerhedsdatablade.

Affaldsbehandling af beholdere/emballage

Det er farligt affald; kun emballager, der er godkendt (f.eks. i henhold til ADR), må anvendes. Fuldstændig tømte emballager kan genbruges. Håndter forurenede emballager på samme måde som selve stoffet.

Relevante bestemmelser vedrørende affald

Liste over affald

16 05 04

Bemærkninger

Overhold venligst de relevante nationale eller regionale bestemmelser. Affald skal sorteres i de kategorier, der kan håndteres. separat af de lokale eller nationale affaldshåndteringsanlæg.

AFSNIT 14: Transportoplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID/ADN	FN 1950
IMDG-kode	FN 1950
ICAO-TI	FN 1950

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

ADR/RID/ADN	AEROSOLER
IMDG-kode	AEROSOLER
ICAO-TI	Aerosoler, brandfarlige

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID/ADN	2 (2.1)
IMDG-kode	2.1
ICAO-TI	2.1

14.4 Emballagegruppe

ikke tildelt

14.5 Miljøfarer

ikke-miljøfarlig i henhold til den farlige varerregler

14.6 Særlige forholdsregler for brugeren

Bestemmelser for farligt gods (ADR) skal overholdes på stedet.

14.7 Søtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Lasten er ikke beregnet til at blive transporteret i bulk.

Oplysninger for hvert af FN's modelregulativer

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)



AESUB Orange / 35ml / 400ml

Versionsnummer: GHS 1.0

Dato for udarbejdelse: 2021-01-21

Transport af farligt gods ad vej, jernbane og indre vandveje (ADR/RID/ADN) - Yderligere information

Klassifikationskode 5F

Faremærkning(er) 2.1



Særlige bestemmelser (SP) 190, 327, 344, 625

Undtagne mængder (EQ) E0

Begrænsede mængder (LQ) 1 liter

Transportkategori (TC) 2

Tunnelrestriktionskode (TRC) D

International kodeks for maritim transport af farligt gods (IMDG) - Yderligere oplysninger

Marin forurenende stof -

Faremærkning(er) 2.1



Særlige bestemmelser (SP) 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

Undtagne mængder (EQ) E0

Begrænsede mængder (LQ) 1 liter

EmS FD, SU

Opbevaringskategori -

Den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Yderligere oplysninger

Faremærkning(er) 2.1



Særlige bestemmelser (SP) A145, A167

Undtagne mængder (EQ) E0

Begrænsede mængder (LQ) 30 kg

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)



AESUB Orange / 35ml / 400ml

Versionsnummer: GHS 1.0

Dato for udarbejdelse: 2021-01-21

AFSNIT 15: Reguleringsoplysninger

15.1 Særlige bestemmelser/lovgivninger vedrørende stoffet eller blandingen vedrørende sikkerhed, sundhed og miljø

Relevante bestemmelser i Den Europæiske Union (EU)

Liste over stoffer, der kræver godkendelse (REACH, bilag XIV) / SVHC - kandidatliste

ingen af ingredienserne er angivet

Direktiv 75/324/EØF om aerosolbeholdere

Klassificering af gassen/aerosolen

ekstremt brandfarlig

Mærkning

Trykbeholder: Kan sprænges ved opvarmning. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C/122 °F.

Forordning 648/2004/EF om vaske- og rengøringsmidler

0,1 % eller derover, men mindre end 1 % 1 % eller derover, men mindre end 10 % 10 % eller mere 15 % eller derover, men mindre end 30 % 30 % og Mere end 5 %, men mindre end 15 % alifatiske kulbrinter, amfotere overfladeaktive stoffer, anioniske overfladeaktive stoffer, kationiske overfladeaktive stoffer, ikke-ioniske overfladeaktive stoffer, konserveringsmidler: phenoxyethanol, parfume: D-limonen.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført kemiske sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

AFSNIT 16: Andre oplysninger

Forkortelser og akronymer

Forkortelse	Beskrivelser af anvendte forkortelser
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation Intérieures (Europæisk overenskomst om international transport af farligt gods ad indre vandveje)
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (europæisk aftale vedrørende international transport af farligt gods ad vej)
ADR/RID/ADN	Europæiske Overenskomster vedrørende International Transport af Farligt Gods Ad Vej/Jernbane/Indre Vandveje (ADR/RID/ADN)
Akvatisk kronisk	Farlig for vandmiljøet - kronisk fare
BCF	Biokoncentrationsfaktor
BOD	Biokemisk iltforbrug
CAS	Chemical Abstracts Service (tjeneste, der vedligeholder den mest omfattende liste over kemiske stoffer)
Loft-C	Loftværdi
CLP	Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger
TORSK	Kemisk iltforbrug
DGR	Regler for farligt gods (se IATA/DGR)
DNEL-værdi	Afledt nul-effektniveau
EC50	Effektiv koncentration 50 %. EC50 svarer til koncentrationen af et testet stof, der forårsager 50 % ændringer i respons (f.eks. i vækst) i løbet af et bestemt tidsinterval
EF-nr.	EF-fortegnelsen (EINECS, ELINCS og NLP-listen) er kilden til det syvcifrede EF-nummer, en identifikator for stoffer, der er kommercielt tilgængelige i EU (Den Europæiske Union)

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)



AESUB Orange / 35ml / 400ml

Versionsnummer: GHS 1.0

Dato for udarbejdelse: 2021-01-21

Forkortelse	Beskrivelser af anvendte forkortelser
EH40/2005	EH40/2005 Grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen (http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/)
EINECS	Europæisk fortegnelse over eksisterende kommercielle kemiske stoffer
ELINCS	Europæisk liste over anmeldte kemiske stoffer
EmS	Nødplan
ErC50	ErC50: i denne metode den koncentration af teststof, der resulterer i en 50 % reduktion i enten vækst (EbC50) eller vækstrate (ErC50) i forhold til kontrolgruppen
Brandfarlig gas	Brandfarlig gas
Flammevæske.	Brandfarlig væske
GHS	"Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier" udviklet af De Forenede Nationer
IATA	Den Internationale Lufttransportforening
IATA/DGR	Farligt gods (DGR) for lufttransport (IATA)
ICAO	Den Internationale Organisation for Civil Luftfart
ICAO-TI	Tekniske instruktioner til sikker transport af farligt gods med fly
IMDG	International kodeks for maritimt farligt gods
IMDG-kode	International kodeks for maritimt farligt gods
indeks nr.	Indeksnummeret er den identifikationskode, der er givet til stoffet i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008
LC50	Dødelig koncentration 50%: LC50 svarer til koncentrationen af et testet stof, der forårsager 50% dødelighed i løbet af et bestemt tidsinterval.
LGK	Lagerklasse (opbevaringsklasse ifølge TRGS 510, Tyskland)
log KOW	n-oktanol/vand
NLP	Ikke længere polymer
PBT-materiale	Persistent, bioakkumulerende og toksisk
PNEC-værdi	Forudsagt nul-effekt-koncentration
ppm	Dele per million
Tryk. Gas	Gas under tryk
NÅ	Registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Reglement vedrørende international transport af farligt gods med jernbane)
STEL	Grænse for kortvarig eksponering
SVHC-stoffer	Meget problematisk stof
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe (tekniske regler for farlige stoffer, Tyskland)
TWA	Tidsvægtet gennemsnit
vPvB	Meget persistent og meget bioakkumulerende
VEL	Grænseværdi for eksponering på arbejdspladsen

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)



AESUB Orange / 35ml / 400ml

Versionsnummer: GHS 1.0

Dato for udarbejdelse: 2021-01-21

Vigtige litteraturhenvisninger og datakilder

Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved 2020/878/EU.

Transport af farligt gods ad vej, jernbane og indre vandveje (ADR/RID/ADN). International søtransport af farligt gods Kodeks (IMDG). Farligt gods (DGR) for lufttransport (IATA).

Klassificeringsprocedure

Fysiske og kemiske egenskaber: Klassificeringen er baseret på den testede blanding.

Sundhedsfarer, Miljøfarer: Metoden til klassificering af blandingen er baseret på blandingens ingredienser (additionsformel).

Liste over relevante sætninger (kode og fuldttekst som angivet i kapitel 2 og 3)

Kode	Tekst
H220	Yderst brandfarlig gas.
H222	Yderst brandfarlig aerosol.
H225	Meget brandfarlig væske og damp.
H229	Trykbeholder: Kan sprænges ved opvarmning.
H280	Indeholder gas under tryk; kan eksplodere ved opvarmning.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Ansvarsfraskrivelse

Disse oplysninger er baseret på vores nuværende viden. Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet og er udelukkende beregnet til dette formål. produkt.